

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei
2.1	ÁFA vetítési alap	
2.2	ÁFA%	
3	A munka ára (HUF)	

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák
32	Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése
33	Falazás és egyéb kőműves munkák
36	Vakolás és rabilolás
39	Szárazépítés
42	Aljatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
43	Bádogozás
44	Asztalosszerkezetek elhelyezése
45	Lakatosszerkezetek elhelyezése
47	Felületképzés
48	Szigetelés
50	Beépített berendezési tárgyak
Összesen (HUF)	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-7.2 (ÖN) Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból <i>Megjegyzés: Tömörített kavics feltöltés készítése vasalt aljzatbeton alá 40cm vastagságban</i>				
	11,45 m3
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	31-030-11.2.1.2-0121110 (ÖN) Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisépes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett, C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal				
	3,23 m3
2	31-001-2-0452174 (ÖN) Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI 8N1515 építési síkháló; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50				
	0,17 t
3	31-031-2.2.1 (ÖN) Úsztatott vagy fűtési esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 6 cm vastagságban				
	32,33 m2
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K32-000-10 CLASP H/1 rendszer szerinti függőleges homlokzati falpanel bontása 90x290 cm panel méret				
	1 db
2	K32-002-3.1 Bennmaradó zsaluzat elhelyezése, tartószerkezetre,több elem egymás mellé sorolásával, egyrétegű fagyapot lappal,HERAKLITH 60x60x6 "L" acél tartók rögzítésével (összesen 15,9m)				
	2,65 m2
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
	Tételkiírás				
1	33-001-1.3.2.4.1.1-0010202 (ÖN)				
	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel, Leier ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/230 mm, C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:6 mm átmérőjű betonacél				
	2,12 m2
2	33-001-1.2.2.1.1.1-0110331 (ÖN)				
	Teherhordó és kitöltő falazat készítése, pórusbeton termékekből, nűtféderes elemekből, 200 mm falvastagságban, 600x200x200 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), hőszigetelő habarcsba falazva, YTONG Classic P2-0,5 NF+GT jelű, 600x200x200 mm méretű elemekből, YTONG hőszigetelő falazóhabarcs				
	6,80 m2
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	36-005-21.2.6.2-0415390 (ÖN) Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerezésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, Baumit SilikonTop (Baumit Szilikon) vakolat, dörzsölt 2 mm, fehér Cikkszám: 255316				
	6,80 m2
2	36-011-7-0415908 (ÖN) Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen, Baumit openContact (Baumit Open) ragasztó tapasz fehér, Cikkszám: 123359				
	13,60 m2
3	36-002-4-1415917 (ÖN) Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, tapaszolt felületre				
	6,80 m2
4	36-051-7.1-0192558 (ÖN) Szárazépítési profilok elhelyezése glettelési és gipszkarton munkákhoz, PVC-ből, kemény PVC-ből, horganyzott acélból, alumíniumból, élvédő profilok pozitív sarkokhoz, MASTERPLAST Masterprofil ALU 24x24, 2,5 m (125 m), Cikkszám: 0104-24250125				
	2,50 m
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K39-000-1.1.1.1				
	CLASP H/1 rendszer szerinti szerelt válaszfal burkolatának bontása egy oldalon				
	24,70 m2
2	39-001-23.1.2-0120021 (ÖN)				
	CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés				
	23,86 m2
3	M39-001-21.1.2-0120021				
	CW fém vázszerkezetre szerelt előtétfal 1 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75-06 mm vtg. tartóvázzal, RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés				
	80,38 m2
4	K39-001-99				
	Meglévő gipszkarton válaszfalra 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítás elhelyezése csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm				
	21,60 m2
5	K39-005-99				
	Falfülke kialakítása gipszkarton válaszfalban 45x65x12 cm szabad belső mérettel Elektromos fűtő berendezés (Stiebel.Eltron CNS 50 SE) rögzítési helyének előkészítésével				
	4 db
6	39-004-1.2.1.1-0214277 (ÖN)				
	Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben, AMF THERMATEX Star 19 mm vtg SK				
	28,37 m2
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-011-2.1.1.1-0216002 (ÖN) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben, MUREXIN LF 1 mélyalapozó				
	29,06 m2
2	42-011-2.1.1.4.1 (ÖN) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban <i>Megjegyzés: CERESIT PADLOPON</i>				
	29,06 m2
3	42-022-1.1.1.2.1-0313021 (ÖN) Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér				
	29,06 m2
4	42-073-1.1-0313175 (ÖN) Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben, MAPEI Mapesil AC oldószermertes, ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag				
	82 m
5	42-012-1.1.2.1.1-0313021 (ÖN) Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázó, fehér				
	87,57 m2
6	42-071-4-0150529 (ÖN) Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelméreszimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból, szinterezett alumíniumból, eloxált alumíniumból, fényes, matt, szálcsiszolt alumíniumból, vagy fényes és szálcsiszolt rozsdamentes acélból, 3-15 mm vastagsági mérettel, Schlüter-JOLLY-AC 2,5m, "L" szinterezett alu élvédő profil H=3mm, fehér Rendelési szám: A30W				
	15,10 m
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	43-003-8.3.1-0149664 (ÖN) Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből, 50 cm kiterített szélességig, Ablakpárkány PREFA kétoldali poliészter bevonatú alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm				
	5,40 m
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K44-011-1.1.1				
	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, szerelvényezve, finom beállítással, 6,01-10,00 m kerület között Aluplast 70 standard profilból, felülvilágítóval GEZE ajtócsukóval 100x290 cm H01 konszignáció szerint				
	2 db
2	K44-011-1.1.1				
	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, szerelvényezve, finom beállítással, 6,01-10,00 m kerület között Aluplast 70 standard profilból, felülvilágítóval Akadálymentes bejárati ajtó 105x290 cm H02 konszignáció szerint				
	2 db
3	K44-030-2				
	Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, wc papír tartóval, wc kefével négyes kabin, 120 cm széles válaszfallal E01 konszignáció szerint				
	1 db
4	K44-030-2				
	Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, wc papír tartóval, wc kefével kettes kabin, 120 cm széles válaszfallal Pissoire elválastó panellel E02 konszignáció szerint				
	1 db
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-000-1.1.3 (ÖN) Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 2,01 m ² felület felett				
	13 m2
2	45-001-1.1.5.1-0134045 (ÖN) Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, befoglalótok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólapokhoz EPDM tömítőprofilal, szerelt falak esetén, beépítés a szerelt falak építésével egyidejűleg, 150 mm falvastagságig, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig, Hörmann gipszkarton befoglalótok, névleges méret:875 x 2125 mm, 125 mm falvastagsághoz				
	2 db
3	45-001-2.2.1-0134727 (ÖN) Beltéri ajtólapok elhelyezése, kiegészítő szerelvények nélkül, 40 mm vastag faforgácslap-betétes, 3 oldalon falcolt ajtólappal, 0,8 mm vastag felületkezelte acéllemezből, 750x2000-1250x2250 mm névleges méretig, egyszárnyú tömör ajtólappal, Hörmann OIT 40-1 beltéri tömör ajtólap, névleges méret:875 x 2125 mm, RAL 9016 színben				
	2 db
4	45-001-3.1-0134755 (ÖN) Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz, Rozsdamentes körcímkés kilincsgarnitúra, BB vagy PZ előkészítéssel				
	2 db
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
	Tételkiírás				
1	M47-000-1.99.1.2.1.1-0415512				
	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiserelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, gipszkarton felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen, Baumit GemmaBriliant, glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720				
	50 m2
2	47-011-15.1.1.2-0159456 (ÖN)				
	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen, Caparol Deckweiss Top diszperziós belső falfesték, mosásálló, fehér				
	50 m2
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	48-002-1.3.1.2-0099014 (ÖN) Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez 32,33 m2
2	48-002-1.1.1.1.1-0313069 (ÖN) Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen), MAPEI Polyprimer oldószeres bitumenes kellősítő 32,33 m2
3	48-007-41.1.1.2-0113230 (ÖN) Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató réteggként, expandált polisztirolhab lemezzel, AUSTROTHERM lépéshang-szigetelő lemez, AT-L2 1000x500x30 mm 32,33 m2
4	48-007-41.2.2-0215106 (ÖN) Födém; Padló peremszigetelés elhelyezése úsztatott aljzatbeton esetén, expandált polisztirolhab szigetelő szalaggal, Baunit AT-P peremszigetelő Sáv, 10 mm vtg., Cikkszám: 953435 43,50 m
5	48-007-56.1.3.1-0113544 (ÖN) Alátét- és elválasztó rétegek beépítése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, padló, födém szigeteléseknél, vízszintes felületen, AUSTROTHERM polietilén fólia, 0,09 mm vastagságú, 2 m szélességű 32,33 m2
Munkanem összesen (HUF)			

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K50-005-1 Takarítószer tároló szekrény 900x450x2100 mm méretben Beépített falikúttal				
	1 db
2	K50-003-2.1 Beépített mosdószekrények, mosdóval, tükörrel, három szappan adagolóval, egy kéztörölő adagolóval csapteleppel valamint le- és túlfolyóval álló kivitelben, három mosdókaagylóval 2150x450x900 méretben sötétszürke/fehér szín kombinációban				
	2 db
Munkanem összesen (HUF)			