

1.	ALAPRAJZI JEL		B01			B02		
2.	HELYE		Lakás belső ajtó			Lakás belső ajtó		
3.	MEGNEVEZÉS		Utólag szerelhető belső ajtó			Utólag szerelhető belső ajtó		
4.	TÍPUS		CPL fóliás belső ajtó			CPL folias belső ajtó		
5.	MÉRTEK	DARABSZÁM	ÖSSZESEN:	BALOS:	JOBOS:	ÖSSZESEN:	BALOS:	JOBOS:
6.			52 db	26db	26	1db	1db	-
7.	SZÁRNY	FALAZOTT NYÍLÁSMÉRET	90 x 2100 mm			75 x 210 mm		
8.		FALAZAT	Meglévő falazat			Meglévő falazat		
9.		SZÁRNYFELEPÍTÉS	Lyukfuratolt			Lyukfuratolt		
10.		ZÁRÓDÁS	Kettős záródás			Kettős záródás		
11.		ÉLKIALAKÍTÁS FALCOLÁS	Három oldalon falcolt, EPDM tömítés			Három oldalon falcolt, EPDM tömítés		
12.	TOK	SZÁRNY FELÜLETKÉPZÉSE	CPL fólia			CPL fólia		
13.		SZÁRNY SZÍNE	Tölgy színben			Tölgy színben		
14.		TOKKIALAKÍTÁSA	Utólag szerelhető MDF tok			Utólag szerelhető MDF tok		
15.		TOK FALCOLÁSA	Három oldalon falcolt, EPDM tömítés			Három oldalon falcolt, EPDM tömítés		
16.	VASALATOK	TOKTOLDÁS, SOROLÁS	-			-		
17.		TOK FELÜLETKÉPZÉS	CPL fólia			CPL fólia		
18.		TOK SZÍNE	Tölgy színben			Tölgy színben		
19.		VASALAT	ROTO biztonsági vasalat			ROTO biztonsági vasalat		
20.	ZÁR	KILINCS, CÍM	Szinterezett acél rozetta, kívül - belül kilincs			Szinterezett acél rozetta, kívül - belül kilincs		
21.		ZÁR	Biztonsági zár			Biztonsági zár		
22.		KÜSZÖB, VÍZVETŐ	Keményfa küszöb			Keményfa küszöb		
23.	ÜVEGEZÉS		-			-		
24.	BETÉTEZÉS		Teli lap			Teli lap		
25.	AKUSZTIKAI KÖVETELMÉNY		Léghanggátlás: 32dB			Léghanggátlás: 32dB		
26.	MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK		-			-		
27.	MEGJEGYZÉS		-			-		
28.	NÉZET M = 1:50		-			-		
			<p>T=TÖMÖR MEGJELENÉS          Ü=ÜVEGEZÉS          BÜ=BIZTONSÁGI ÜVEGEZÉS          FÜ=FOLIAZOTT ÜVEGEZÉS          FBÜ=FOLIAZOTT BIZT. ÜVEGEZÉS          TÜ=TÚZÁLLÓ ÜVEGEZÉS          ZS=ZSALUZAT</p>					
MÉTEREK A HELYSZÍNE EN ELLENŐRIZENDŐK								